

# ULTRA SYNTHETIC PRO

OW20 | API SN | SINTÉTICO



**Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética.**

## O LUBRIFICANTE:

Lubrificante produzido com tecnologia inovadora para veículos híbridos, motores turbo, injeção direta, movidos à gasolina, etanol, GNV e flex. Foi formulado para fornecer excelência na proteção contra formação de depósitos evitando o desgaste, garantir proteção à corrosão das partes lubrificadas, manter estabilidade oxidativa e auxiliar na redução do consumo de combustível devido à rápida fluidez do óleo. Atende de forma impecável as mais recentes exigências da indústria automotiva.

## DESEMPENHO:

Atende o nível de desempenho API SN PLUS, API SN-RC, API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, ILSAC GF-5, GMW DEXOS 1:2015 GERAÇÃO 2, FORD WSS-M2C962-A1 E FORD WSSM2C947-B.

## ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	40,00
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	7,60
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	156
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870
Ponto de fluidez (°C)	ASTM D97 / NBR 11349	-42